



A-A (旋转)
1:2



B-B (旋转)
1:2



说明

1. 材质采用197树脂与玻璃纤维布复合, 要求耐硫酸25%, 耐温70°C, 电绝缘性能良好, 耐高强度冲击。
2. 本件应平直, 长度方向的弯曲变形不大于1mm, 宽度方向的翘曲不大于0.5mm。
3. 本件要求阻燃。

Handwritten notes and signatures: 19.25, 10.25, 12.25, and a red circular stamp.

序号 No.	标准或图号 CODE OR DWG No.	名称 DESCRIPTION	规格 DIMENSIONS	单位 UNIT	数量 QTY.	材料 MATERIAL	个重 SINGLE WEIGHT (kg)	总重 TOTAL WEIGHT	备注 REM.
		阴极绝缘板				FRP		8.4	

材料明细表 MATERIAL LIST

审定 APPROVED	审核 REVIEWED	检查 CHECKED	设计 DESIGNED	制图 DRAWN	子项名称 DIVISION	设计许可证号 DESIGN LICENCE No.	图幅 SIZE	比例 SCALE	日期 DATE	业主 CLIENT	项目名称 PROJECT	图号 DWG No.
	赵庆	毛志军	书斐	书斐	电解工段	A136000336	A3	1:5	2013.03	张家港联合铜业有限公司	张家港10万吨阴极铜工程	CN6042DD0201ME1-21
					所属图号 REF. DWG No.	设计阶段 DESIGN PHASE	专业 SPECIALTY					
					CN6042DD0201ME1-10	施工图	冶金					